

SANGLE À BRAS TRANSVERSAL

- Sangle à bras transversal est en toile, s'enroule autour des poutres en I et des autres structures
- S'attache grâce à un anneau en D de 2" qui se glisse dans un anneau en D de 3"
- Forme un point d'ancrage sécuritaire pour les longes et autres dispositifs de raccordement
- Longueur: 6'
- Capacité maximale de 400 lb

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEP327	8183/2FTGN	2	
SEP329	8183/4FTGN	4	
SD009	8183/6FTGN	6	
SEP316	8183/10FTGN	10	



Honeywell
MILLER

CONNECTEURS D'ANCRAGE PERMANENTS D-BOLT

- Boulon d'ancrage en D de 1/2" (13 mm) de diamètre; 1 1/4" (32 mm) de longueur
- Unité en un morceau avec rondelle et écrou
- Capacité maximale de 400 lb

Honeywell
MILLER



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SD005	415	

RACCORD D'ANCRAGE

- Boulon d'ancrage en D sans quincaillerie
- S'installent à la verticale sur un mur ou en hauteur pour la polyvalence
- Type: Permanent
- Style: Anneau en D

Honeywell
MILLER



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SHB920	417/	

SANGLE D'ANCRAGE AVEC AVEC QUINCAILLERIE

- Conçu comme l'intermédiaire pour sécuriser un dispositif de connexion à un ancrage
- Répond aux exigences OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d), ANSI A10.32, et ANSI Z359.1
- Pour les épaisseurs de travail atteignant 4" (101,6 mm)
- Comprend: boulon 5/8" de calibre 8, rondelle de blocage, écrou
- Type: Permanent
- Style: Anneau en D
- Charge de travail max: 400 lb (181 kg)
- Résistance à la tension: 5000 lb (22 kN)
- Matériau: Acier d'alliage matricé
- Poids: 1 lb 8 oz (0,7 kg)

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEP264	416/	



Honeywell
MILLER

CHARIOTS DE POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres en I horizontales
- Chariot de poutre réglable qui glisse pour suivre le travailleur afin de lui offrir une mobilité maximale
- Capacité maximale de 400 lb

Honeywell
MILLER



No modèle	No fab	Description	Largeur de poutre"	Prix /Chacun
SD010	9065/BK	Chariot de poutre	3 à 4 1/2	
SAK435	9065-1	Trousse d'adaptateur pour SD010	3 à 8 1/2	

ANCRAGE POUR TOITURE

- Chaîne réutilisable avec joint torique pour une toiture plate ou à inclinaison prononcée
- Type: Temporaire
- Style: Toit



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SHB921	RA30-1/	

Honeywell
MILLER

ANCRAGE PIVOTANT

- Design pivotant innovant qui procure une rotation sur 360° de l'anneau en D et un basculement sur 180°
- Pour utiliser dans le béton
- Résistance à la tension de 10 000 lb (10K)
- Classé pour un utilisateur pesant jusqu'à 310 lb (141 kg)
- Type: Permanent
- Style: Anneau en D

Honeywell
MILLER



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SHB923	RACSWY100C	

ANCRAGES POUR TOITURE

- Idéal pour pour les nouvelles construction ou comme réparation sur les toits en matériaux d'asphalte, de bardeau ou de tuile
- Diverses utilisations: nouvelle installation de toit/bardeau, nettoyage et réparation des gouttières, des fenêtres, des puits de lumière, pour l'entretien de cheminée et l'entretien général de toiture
- Corps fabriqué en acier inoxydable et anneaux en D zingués résistant à la corrosion pour une plus longue durée de vie
- Conçu pour offrir (2) points d'ancrage pour anneau en D lorsque installé solidement à une sous-surface de toit en bois
- Pour la protection antichute d'un utilisateur pesant jusqu'à 310 lb (140,6 kg)
- Conforme à la directive OSHA 1926.502
- Type: Permanent
- Style: Anneau en D
- Matériau: Acier inoxydable

Honeywell
MILLER



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEP482	RA40/	Ancrage double pour toiture	
SEP483	RA41/	Ancrage simple pour toiture	

RACCORD D'ANCRAGE CLAW DE TOIT

- Procure un point d'ancrage unique lorsqu'il est installé solidement sur un chevron en bois ou une poutre triangulaire
- Pour le bois de dimensions 2" x 4", 2" x 6", 2" x 8", 2" x 10" ou 2" x 12"
- Fabrication en acier inoxydable
- Protection antichute pour un seul utilisateur
- Type: Permanent

Honeywell
MILLER



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SHB922	RA45/	